

COTTO WP



IMPREGNANTE IDRO - OLEOREPELLENTE A BASE ACQUA

- Alto potere impermeabilizzante, senza alterazione dell'aspetto estetico.
- Adatto anche per ambienti interni.
- Ideale per cotto e pietre naturali



Formulato specifico per il trattamento idro - oleorepellente di pavimenti in cotto, pietre naturali e cemento non trattati. Permette un'ottima impermeabilizzazione senza alterare l'aspetto estetico evitando la risalita delle efflorescenze saline.

MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, e disincrostato con apposito acido (per pavimenti in cotto) applicare una o due mani di COTTO WP con apposito spandicera. Lasciare asciugare circa 30-60 min. tra una mano e l'altra. Per ottenere una finitura lucida applicare in seguito il prodotto METEOR EXTRA SOLV o una cera metallizzata.



DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Incolore/giallo

PROFUMO: Lievemente tecnico

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
5,1 ± 0,5	1,3 ± 0,1	1,000			

COTTO WP

NOTE

Protettivo effetto naturale, non pellicolante. In caso di trattamenti allesterno, non applicare il prodotto se si prevedono piogge o un elevato tasso di umidità. Teme il gelo. Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4302	kg 5	4	9x4=36